




PANEL C 625 34 W 930/940 UGR

Upptäck utökningen av PANEL C-familjen - en del av vår tekniska produktportfölj SLVtec. Dessa energieffektiva LED-armaturer imponerar med hög färgåtergivning (CRI90) och en imponerande livslängd på L80B10-70.000 timmar. Med en energieffektivitet på över 130 lm/W och ett bländfritt ljus (UGR <19) är PANEL C-armaturerna idealiska för allmänbelysning på kontor och andra arbetsområden. Armaturerna finns i tre storlekar, och alla versioner finns även som DALI-versioner. Med toppmodern LED-teknik sätter de nya standarder för effektivitet, komfort och hållbarhet - perfekt för sofistikerade belysningskoncept.



Art. Nej.	1008600
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Monteringsdetaljer	Tak
Antal genomgående ledningar	27
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	850
Skyddsklass	II
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	19.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	214 µs
Lumen	4300/4500 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Strålningsvinkel	90 °
Färg	vit
CRI	90

2166700	
1008610	PANEL C , 4x Monteringspiraler
1008609	PANEL C , Upphängningslina, L: 150 cm

UGR ≤	19
Livslängd	70000 h
Riskgrupp	0
Längd	62 cm
Bredd	62 cm
höjd	2.8 cm
Netto vikt	1.92 kg
Bruttovikt	2.49 kg
Utskärningens form	kvadratisk
Monteringslängd	59 cm
Installationsbredd	59 cm
Inbyggingsdjup	8 cm