




## PANEL C

**DALI 600 34 W 830/840 UGR**

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Entre ellas se encuentran las luminarias PANEL C, que convienen por su alta eficiencia energética de más de 130 lm/W y una larga vida útil de 70.000 horas. Están disponibles en tres tamaños, y todas las versiones también en versión DALI. Gracias a su luz antideslumbrante con un UGR < 19, son ideales para la iluminación básica de oficinas.



### Datos técnicos

Art. N.º	1008601
Código IP	IP20/IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	850
Clase de protección	II
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	4550/4650 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	19

Vida útil	70000 h
Risk Group	0
Longitud	59.5 cm
Anchura	59.5 cm
Altura	2.8 cm
Peso neto	1.67 kg
Peso bruto	2.18 kg
Forma de la estructura	Cuadrada
Longitud de montaje	57 cm
Anchura de montaje	57 cm
Profundidad del montaje	8 cm

## Accesorios

1008610	PANEL C , 4x resortes de montaje
1008609	PANEL C , cable de suspensión, L: 150 cm