




## PANEL C

### DALI 600 34 W 830/840 UGR

Venite a esplorare la nuova gamma di prodotti tecnici: SLVtec. Grazie alla tecnologia LED all'avanguardia, offriamo soluzioni illuminotecniche funzionali ed efficienti dal punto di vista energetico per ambienti interni ed esterni. Dagli apparecchi per ambienti umidi ai faretto alle campane LED industriali, i nostri prodotti di alta qualità convincono per la loro funzionalità e per l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra questi rientrano gli apparecchi PANEL C che colpiscono per l'elevata efficienza energetica di oltre 130 lm/W e la lunga durata di L80B10-70.000 ore. Sono realizzati in tre dimensioni e tutte le versioni sono disponibili anche in versione DALI. Grazie alla luce priva di abbagliamento con UGR<19, sono ideali per l'illuminazione di base degli uffici.



## DATI TECNICI

Articolo	1008601
Codice IP	IP20/IP54
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Incasso
Dimmerabile	Si
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	850
Classe isolamento	II
Wattaggio	34 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	14.75 A
Durata della corrente di spunto	256 µs
Lumen	4550/4650 lm
Temperatura colore	3000/4000 Kelvin
Colore	bianco
CRI	80
UGR ≤	19

Durata	70000 h
Risk Group	0
Lunghezza	59.5 cm
Larghezza	59.5 cm
Altezza	2.8 cm
Peso netto	1.67 kg
Peso lordo	2.18 kg
Forma dello scasso	quadrato
Lunghezza d'incasso	57 cm
Larghezza d'incasso	57 cm
Profondità d'incasso	8 cm

## Accessori

1008610	PANEL C , 4x Molla di fissaggio
1008609	PANEL C , cavo per sospensione, L: 150 cm