




## PANEL C

**DALI 625 34 W 830/840 UGR**

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Entre ellas se encuentran las luminarias PANEL C, que convencer por su alta eficiencia energética de más de 130 lm/W y una larga vida útil de 70.000 horas. Están disponibles en tres tamaños, y todas las versiones también en versión DALI. Gracias a su luz antideslumbrante con un UGR < 19, son ideales para la iluminación básica de oficinas.



### Datos técnicos

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Art. N.º                                 | 1008602            |
| Código IP                                | IP20/IP54          |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02              |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule          |
| Montaje                                  | Empotrado          |
| Dimerizable                              | Sí                 |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque        |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 850                |
| Clase de protección                      | II                 |
| Potencia                                 | 34 W               |
| Temperatura ambiente mínima              | -20 °C             |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C              |
| Número de luminarias en LS B16A          | 29                 |
| Número de luminarias en LS C16A          | 48                 |
| Nivel de corriente de entrada            | 14.75 A            |
| Duración de la corriente de entrada      | 256 µs             |
| Flujo luminoso                           | 4550/4650 lm       |
| Temperatura del color de la luz          | 3000/4000 Kelvin   |
| Color                                    | blanco             |
| IRC                                      | 80                 |
| UGR ≤                                    | 19                 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Vida útil               | 70000 h  |
| Risk Group              | 0        |
| Longitud                | 62 cm    |
| Anchura                 | 62 cm    |
| Altura                  | 2.8 cm   |
| Peso neto               | 1.97 kg  |
| Peso bruto              | 2.49 kg  |
| Forma de la estructura  | Cuadrada |
| Longitud de montaje     | 59 cm    |
| Anchura de montaje      | 59 cm    |
| Profundidad del montaje | 8 cm     |

## Accesorios

|         |                                          |
|---------|------------------------------------------|
| 1008610 | PANEL C , 4x resortes de montaje         |
| 1008609 | PANEL C , cable de suspensión, L: 150 cm |