




PANEL C

DALI 625 34 W 830/840 UGR

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktige romlamper til halllys - våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelses-forhold. Dette inkluderer PANEL C-lamper, som imponerer med høy energieffektivitet på over 130 lm/W og en lang levetid på L80B10-70.000 timer. De er tilgjengelige i tre størrelser, og alle versjoner er også tilgjengelige som DALI-varianter. Med blendfritt lys med UGR <19 er de ideelle for generell belysning på kontorer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008602
IP-kode	IP20/IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Ta på
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	850
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	29
Antall lys på LS C16A	48
Høy innkoblingsstrøm	14.75 A
Varighet innkoblingsstrøm	256 µs
Lysytelse	4550/4650 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	80
UGR ≤	19

Levetid	70000 h
Risikogruppe	0
Lengde	62 cm
Bredde	62 cm
Høyde	2.8 cm
Nettovekt	1.97 kg
Bruttovekt	2.49 kg
Innfellingslengde	59 cm
Innfellingsbredde	59 cm
Innfellingsdybde	8 cm

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008610	PANEL C , 4x Monteringsfjærer
1008609	PANEL C , Avhengighetstau, L: 150 cm