




PANEL C

DALI 625 34 W 830/840 UGR

Odkrijte našo tehnično produktivno paleto: SLVtec. Z naj-novejšo tehnologijo LED ponujamo energetske učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažna okolja do visokih svetilk - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo svetilke PANEL C, ki prepričajo z visoko energijsko učinkovitostjo več kot 130 lm/W in dolgo življenjsko dobo L80B10-70.000 ur. Na voljo so v treh velikostih, pri čemer so vse različice na voljo tudi kot DALI različica. Zaradi svetlobe brez bleščanja z UGR<19 so idealne za osnovno osvetlitev pisarn.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008602
IP koda	IP20/IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	850
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	14.75 A
Trajanje zagonskega toka	256 µs
Lumini	4550/4650 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19

Življenjska doba	70000 h
Risk Group	0
Dolžina	62 cm
Širina	62 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.97 kg
Bruto teža	2.49 kg
Dolžina vgradnje	59 cm
Širina vgradnje	59 cm
Globina vgradnje	8 cm

Dodatki

1008610	PANEL C , 4x Montage vzmeti
1008609	PANEL C , Vrv za obešanje, L: 150 cm