




PANEL C

DALI 625 34 W 830/840 UGR

Upptäck vårt tekniska produktportfölj: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar PANEL C-armaturerna, som imponerar med en hög energieffektivitet på över 130 lm/W och en lång livslängd på L80B10-70 000 timmar. De finns i tre olika storlekar, där alla versioner även finns tillgängliga som DALI-varianter. Med det bländfria ljuset med UGR<19 är de idealiska för allmänbelysning i kontorsmiljöer.



Art. Nej.	1008602
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	850
Skyddsklass	II
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Nivå för inkopplingsström	14.75 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	256 µs
Lumen	4550/4650 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	19
Livslängd	70000 h

1008610	PANEL C , 4x Monteringspiraler
1008609	PANEL C , Upphängningslina, L: 150 cm

Riskgrupp	0
Längd	62 cm
Bredd	62 cm
höjd	2.8 cm
Netto vikt	1.97 kg
Bruttovikt	2.49 kg
Monteringslängd	59 cm
Installationsbredd	59 cm
Inbyggnadsdjup	8 cm