




## PANEL C 600 DALI 34 W 930/940 UGR

Objevte rozšíření rodiny PANEL C - součást našeho portfolia technických produktů SLVtec. Tato energeticky úsporná LED svítidla zaujmou vysokým podáním barev (CRI90) a působivou životností L80B10-70 000 hodin. Díky energetické účinnosti přes 130 lm/W a neoslňujícímu světlu (UGR <19) jsou svítidla PANEL C ideální pro ambientní osvětlení v kancelářích a dalších pracovních prostorách. Svítidla jsou k dispozici ve třech velikostech, přičemž všechny varianty jsou k dispozici také ve verzi DALI. Díky nejmodernější LED technologii nastavují nová měřítka účinnosti, komfortu a trvanlivosti - jsou ideální pro sofistikované koncepty osvětlení.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1008603            |
| Kód IP                         | IP20/IP54          |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02              |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule          |
| Montáž                         | Montáž             |
| Podrobnosti montáže            | Strop              |
| Stmívatelné                    | Áno                |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk        |
| Počet propojení                | 29                 |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 850                |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 34 W               |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 29                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 48                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 14.75 A            |
| Doba trvání rozběhového proudu | 256 µs             |
| Lumen                          | 4300/4500 lm       |
| Teplota barvy světla           | 3000/4000 Kelvin   |
| Úhel záření                    | 90 °               |

## Světelného Zdroje

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2166700 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Příslušenství

|         |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1008610 | PANEL C , 4x Montage-pružiny      |
| 1008609 | PANEL C , Závěsné lano, L: 150 cm |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Barva            | bílá      |
| CRI              | 90        |
| UGR ≤            | 19        |
| Životnost        | 70000 h   |
| Risk Group       | 0         |
| Délka            | 59.5 cm   |
| Šířka            | 59.5 cm   |
| Výška            | 2.8 cm    |
| Hmotnost netto   | 1.67 kg   |
| Celková hmotnost | 2.18 kg   |
| Tvar výřezu      | čtvercové |
| Vestavná délka   | 57 cm     |
| Vestavná šířka   | 57 cm     |
| Vestavná hloubka | 8 cm      |