




PANEL C 600 34W 930/940 UGR

Ontdek de uitbreiding van de PANEL C familie - onderdeel van onze SLVtec technische productportfolio. Deze energiezuinige LED lampen maken indruk met een hoge kleurweergave (CRI90) en een indrukwekkende levensduur van L80B10-70.000 uur. Met een energie-efficiëntie van meer dan 130 lm/W en niet-verblindend licht (UGR <19) zijn PANEL C armaturen ideaal voor basisverlichting in kantoren en andere werkomgevingen. Ze zijn er in drie maten en alle versies zijn ook als DALI-variant verkrijgbaar. Met hun geavanceerde LED-technologie stellen ze nieuwe normen voor efficiëntie, comfort en duurzaamheid - perfect voor geavanceerde verlichtingsconcepten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1008603
IP-code	IP20/IP54
Slagvastheidsklasse	IK 02
Slagvastheid	0.2 Joule
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	DALI, Aanraking
Aantal bij doorlussen	29
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	850
Veiligheidsklasse	II
Wattage	34 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	29
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	14.75 A
Duur van inschakelstroom	256 µs
Lumen	4300/4500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000/4000 Kelvin
Stralingshoek	90 °

Lichtbron

2166700	
---------	---

Accessoires

1008610	PANEL C , 4x montage- veren
1008609	PANEL C , ophangkabel, l: 150 cm

Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	70000 h
Risk Group	0
Lengte	59.5 cm
Breedte	59.5 cm
Hoogte	2.8 cm
Nettogewicht	1.67 kg
Brutogewicht	2.18 kg
Vorm inbouwopening	vierkant
Inbouwlengte	57 cm
Inbouwbreedte	57 cm
Inbouwdiepte	8 cm