




PAINEL C 625 DALI 34 W 930/940 UGR

Descubra a extensão da família PANEL C - parte do nosso portefólio de produtos técnicos SLVtec. Estas luminárias LED energeticamente eficientes impressionam com uma elevada restituição de cor (CRI90) e uma impressionante vida útil de L80B10-70.000 horas. Com uma eficiência energética de mais de 130 lm/W e luz sem encandeamto (UGR <19), as luminárias PANEL C são ideais para iluminação ambiente em escritórios e outras áreas de trabalho. As luminárias estão disponíveis em três tamanhos, com todas as versões também disponíveis como versões DALI. Com tecnologia LED de última geração, estabelecem novos padrões de eficiência, conforto e durabilidade - perfeitas para conceitos de iluminação sofisticados.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008604
IP Code	IP20/IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Pormenores da montagem	Teto
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	29
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	850
Classe de proteção	II
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	29
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	14.75 A
Duração da corrente de irrupção	256 µs
Lúmen	4300/4500 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Ângulo de feixe	90 °

Fonte de luz

2166700	
---------	---

Acessórios

1008610	PAINEL C , 4x Molas de Montagem
1008609	PAINEL C , Cabo de suspensão, L: 150 cm

Cor	branco
CRI	90
UGR ≤	19
Vida útil	70000 h
Risk Group	0
Comprimento	62 cm
Largura	62 cm
Altura	2.8 cm
Peso líquido	1.97 kg
Peso bruto	2.49 kg
Forma de recorte	Quadrado
Comprimento de montagem	59 cm
Largura de montagem	59 cm
Profundidade de montagem	8 cm