




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Objevte naše technické produktové portfolio: SLVtec. S nejmodernější LED technologií nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel až po průmyslová světla - naše vysoce kvalitní výrobky přesvědčí svou funkcionalitou a spravedlivým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří svítidla PANEL C, která přesvědčí svou vysokou energetickou účinností přes 130 lm/W a dlouhou životností L80B10-70 000 hodin. Jsou k dispozici ve třech velikostech, přičemž všechny verze jsou také k dispozici jako varianta s technologií DALI. Díky světlu bez oslnění s UGR<19 jsou ideální pro základní osvětlení v kancelářích.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008605
Kód IP	IP20/IP54
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Montáž
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	850
Třída ochrany	II
Příkon	34 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	27
Počet svítidel na LS C16A	45
Úroveň rozběhového proudu	19.6 A
Doba trvání rozběhového proudu	214 µs
Lumen	4550/4650 lm
Teplota barvy světla	3000/4000 Kelvin
Barva	bílá
CRI	80
UGR ≤	19
Životnost	70000 h
Risk Group	0

Délka	119.5 cm
Šířka	29.5 cm
Výška	2.8 cm
Hmotnost netto	1.8 kg
Celková hmotnost	2.3 kg
Vestavná délka	117 cm
Vestavná šířka	27 cm
Vestavná hloubka	8 cm

Příslušenství

1008610	PANEL C , 4x Montage-pružiny
1008609	PANEL C , Závěsné lano, L: 150 cm