




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Descubra nuestro catálogo técnico de productos: SLVtec. Con la tecnología led más avanzada, ofrecemos soluciones de iluminación funcionales y de bajo consumo para interiores y exteriores. Desde luminarias resistentes a la humedad hasta proyectores de interior, nuestros productos de calidad destacan por su funcionalidad y su justa relación calidad-precio. Entre ellas se encuentran las luminarias PANEL C, que convienen por su alta eficiencia energética de más de 130 lm/W y una larga vida útil de 70.000 horas. Están disponibles en tres tamaños, y todas las versiones también en versión DALI. Gracias a su luz antideslumbrante con un UGR < 19, son ideales para la iluminación básica de oficinas.



Datos técnicos

Art. N.º	1008605
Código IP	IP20/IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	850
Clase de protección	II
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	27
Número de luminarias en LS C16A	45
Nivel de corriente de entrada	19.6 A
Duración de la corriente de entrada	214 µs
Flujo luminoso	4550/4650 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Color	blanco
IRC	80
UGR ≤	19
Vida útil	70000 h
Risk Group	0

Longitud	119.5 cm
Anchura	29.5 cm
Altura	2.8 cm
Peso neto	1.8 kg
Peso bruto	2.3 kg
Longitud de montaje	117 cm
Anchura de montaje	27 cm
Profundidad del montaje	8 cm

Accesorios

1008610	PANEL C , 4x resortes de montaje
1008609	PANEL C , cable de suspensión, L: 150 cm