




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Découvrez notre portefeuille de produits techniques: SLV-tec. Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage économes en énergie et fonctionnelles pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires étanches à l'humidité aux projecteurs de halls, nos produits de qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur rapport qualité-prix juste. En font partie les luminaires PANEL C qui impressionnent par leur haute efficacité énergétique de plus de 130 lm/W et leur longue durée de vie de L80-B10-70 000 heures. Ils sont disponibles en trois tailles, toutes les versions étant également disponibles en version DALI. La lumière non éblouissante avec un UGR<19 les rend idéales pour l'éclairage de base de bureaux.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1008605
Code IP	IP20/IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	850
Indice de protection	II
Wattage	34 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	27
Nombre de luminaires sur LS C16A	45
Hauteur du courant d'appel	19.6 A
Durée du courant d'appel	214 µs
Lumen	4550/4650 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Coloris	blanc
CRI	80
UGR ≤	19
Durée de vie	70000 h
Risk Group	0

Longueur	119.5 cm
Largeur	29.5 cm
Hauteur	2.8 cm
Poids net	1.8 kg
Poids brut	2.3 kg
Longueur d'encastrement	117 cm
Largeur d'encastrement	27 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm

Accessoires

1008610	PANEL C , 4x ressorts de montage
1008609	PANNEAU C , corde de suspension, L: 150 cm