




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til hallstråler - våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelses-forhold. Dette inkluderer PANEL C-armaturene, som imponerer med en høy energieffektivitet på over 130 lm/W og en lang levetid på L80B10-70,000 timer. De er tilgjengelige i tre størrelser, hvor alle versjoner også er tilgjengelige som DALI-varianter. Med blendfritt lys med UGR<19 er de ideelle for grunnbelysning på kontorer.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008605
IP-kode	IP20/IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	850
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	27
Antall lys på LS C16A	45
Høy innkoblingsstrøm	19.6 A
Varighet innkoblingsstrøm	214 µs
Lysytelse	4550/4650 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Farge	white
CRI	80
UGR ≤	19
Levetid	70000 h
Risikogruppe	0

Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	2.8 cm
Nettovekt	1.8 kg
Bruttovekt	2.3 kg
Innfellingslengde	117 cm
Innfellingsbredde	27 cm
Innfellingsdybde	8 cm

Tilbehør og lyspæreanbefaling

1008610	PANEL C , 4x Monteringsfjærer
1008609	PANEL C , Avhengighe-tstau, L: 150 cm