




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Descubra o nosso portefólio de produtos técnicos: SLV-tec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação energeticamente eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores para armazéns - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação qualidade-preço justa. Incluem-se as luminárias PANEL C, que se destacam pela alta eficiência energética de mais de 130 lm/W e uma longa vida útil de L80B10-70.000 horas. Estão disponíveis em três tamanhos, sendo que todas as versões também estão disponíveis como opção DALI. Com a luz antiencandeamento com UGR<19, são ideais para a iluminação básica em escritórios.



DADOS TÉCNICOS

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ref. n.º | 1008605 |
| IP Code | IP20/IP54 |
| Classe de resistência ao impacto | IK 02 |
| Resistência ao impacto | 0.2 Joule |
| Montagem | Montagem de embutir |
| Tensão nominal primária | 220-240V ~50/60 Hz |
| Corrente / Tensão secundária | 850 |
| Classe de proteção | II |
| Potência | 34 W |
| temperatura ambiente mínima | -20 °C |
| temperatura ambiente máxima | 45 °C |
| Número de luminárias no LS B16A | 27 |
| Número de luminárias no LS C16A | 45 |
| Nível de corrente de irrupção | 19.6 A |
| Duração da corrente de irrupção | 214 µs |
| Lúmen | 4550/4650 lm |
| Temperatura de cor da luz | 3000/4000 Kelvin |
| Cor | branco |
| CRI | 80 |
| UGR ≤ | 19 |
| Vida útil | 70000 h |
| Risk Group | 0 |

| | |
|--------------------------|----------|
| Comprimento | 119.5 cm |
| Largura | 29.5 cm |
| Altura | 2.8 cm |
| Peso líquido | 1.8 kg |
| Peso bruto | 2.3 kg |
| Comprimento de montagem | 117 cm |
| Largura de montagem | 27 cm |
| Profundidade de montagem | 8 cm |

Acessórios

| | |
|---------|---|
| 1008610 | PAINEL C , 4x Molas de Montagem |
| 1008609 | PAINEL C , Cabo de suspensão, L: 150 cm |