




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Odkrijte našo tehnično produktovno paleto: SLVtec. Z naj-novejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo svetilke PANEL C, ki prepričajo s visoko energetsko učinkovitostjo več kot 130 lm/W in dolgo življenjsko dobo L80B10-70.000 ur. Na voljo so v treh velikostih, pri čemer so vse različice na voljo tudi kot različica DALI. Zaradi svetlobe brez bleščanja z UGR<19 so idealne za osnovno osvetlitev v pisarnah.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008605
IP koda	IP20/IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	850
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	27
Število svetilk na LS C16A	45
Raven zagonskega toka	19.6 A
Trajanje zagonskega toka	214 µs
Lumini	4550/4650 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19
Življenjska doba	70000 h
Risk Group	0

Dolžina	119.5 cm
Širina	29.5 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.8 kg
Bruto teža	2.3 kg
Dolžina vgradnje	117 cm
Širina vgradnje	27 cm
Globina vgradnje	8 cm

Dodatki

1008610	PANEL C , 4x Montage vzmeti
1008609	PANEL C , Vrv za obešanje, L: 150 cm