




PANEL C

1200 34 W 830/840 UGR

Upptäck vårt tekniska produktutbud: SLVtec. Med den senaste LED-tekniken erbjuder vi energieffektiva och funktionella belysningslösningar för inomhus- och utomhusbruk. Från fuktbeständiga armaturer till hallstrålkastare - våra högkvalitativa produkter imponerar med funktionalitet och ett rättvist pris-prestandaförhållande. Det inkluderar PANEL C-armaturerna, som imponerar med en hög energieffektivitet på över 130 lm/W och en lång livslängd på L80-B10-70 000 timmar. De finns i tre storlekar, där alla versioner också finns tillgängliga som DALI-varianter. Med ett bländfritt ljus med UGR<19 är de idealiska för allmänbelysning i kontorsmiljöer.



Art. Nej.	1008605
IP-kod	IP20/IP54
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Inbyggnad
Primär nominell spänning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	850
Skyddsklass	II
Watt	34 W
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	27
Antal armaturer på LS C16A	45
Nivå för inkopplingsström	19.6 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	214 µs
Lumen	4550/4650 lm
Ljusets färgtemperatur	3000/4000 Kelvin
Färg	vit
CRI	80
UGR ≤	19
Livslängd	70000 h
Riskgrupp	0

Längd	119.5 cm
Bredd	29.5 cm
höjd	2.8 cm
Netto vikt	1.8 kg
Bruttovikt	2.3 kg
Monteringslängd	117 cm
Installationsbredd	27 cm
Inbygggnadsdjup	8 cm

1008610	PANEL C , 4x Monteringspiraler
1008609	PANEL C , Upphängningslina, L: 150 cm