




## PANEL C 1200 34 W 930/940 UGR

Découvrez les nouveaux modèles la famille PANEL C – une composante de notre catalogue de produits techniques SLVtec. Ces luminaires LED à haute efficacité énergétique séduisent par leur rendu de couleurs de bonne qualité (IRC90) et leur durée de vie impressionnante de L80B10-70 000 heures. Avec une efficacité énergétique de plus de 130 lm/W et un éclairage anti-éblouissement (UGR <19), les luminaires PANEL C sont parfaits pour l'éclairage général des bureaux et autres espaces de travail. Déclinés en trois tailles, tous les modèles sont également disponibles en version DALI. Dotés d'une technologie LED de pointe, ils établissent de nouvelles références en matière d'efficacité, de confort et de longévité – idéal pour des concepts d'éclairage exigeants.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| N° art.                          | 1008606            |
| Code IP                          | IP20/IP54          |
| Classe de résistance aux chocs   | IK 02              |
| Résistance au choc               | 0.2 Joule          |
| Montage                          | Encastré           |
| Infos de montage                 | Plafond            |
| Nombre de câblages en continu    | 27                 |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60 Hz |
| Courant / tension secondaire     | 850                |
| Indice de protection             | II                 |
| Wattage                          | 34 W               |
| Température ambiante min.        | -20 °C             |
| Température ambiante max.        | 45 °C              |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 27                 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 45                 |
| Hauteur du courant d'appel       | 19.6 A             |
| Durée du courant d'appel         | 214 µs             |
| Lumen                            | 4200/4400 lm       |
| Température de couleur           | 3000/4000 Kelvin   |
| Angle faisceau                   | 90 °               |
| Coloris                          | blanc              |
| CRI                              | 90                 |

## Source Lumineuse

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2166699 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 1008610 | PANEL C , 4x ressorts de montage           |
| 1008609 | PANNEAU C , corde de suspension, L: 150 cm |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| UGR ≤                     | 19       |
| Durée de vie              | 70000 h  |
| Risk Group                | 0        |
| Longueur                  | 119.5 cm |
| Largeur                   | 29.5 cm  |
| Hauteur                   | 2.8 cm   |
| Poids net                 | 1.8 kg   |
| Poids brut                | 2.3 kg   |
| Longueur d'encastrement   | 117 cm   |
| Largeur d'encastrement    | 27 cm    |
| Profondeur d'encastrement | 8 cm     |