




PANEL C 1200 34 W 930/940 UGR

Odkryj rozszerzenie rodziny PANEL C - część naszego portfolio produktów technicznych SLVtec. Te energooszczędne oprawy LED imponują wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI90) i imponującą żywotnością wynoszącą L80B10-70 000 godzin. Dzięki efektywności energetycznej ponad 130 lm/W i nieoślepiającemu światłu (UGR <19), oprawy PANEL C są idealne do oświetlenia otoczenia w biurach i innych miejscach pracy. Oprawy są dostępne w trzech rozmiarach, a wszystkie wersje są również dostępne w wersji DALI. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED wyznaczają nowe standardy wydajności, komfortu i trwałości - idealne do wyrafinowanych koncepcji oświetleniowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008606
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Liczba przewodów przelotowych	27
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	850
Klasy ochrony	II
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	27
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	45
Poziom prądu rozruchowego	19.6 A
Czas trwania prądu rozruchowego	214 µs
Strumień świetlny	4200/4400 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °
Kolor	biały
CRI	90

Źródła światła

2166699	
---------	---

Akcesoria

1008610	PANEL C , 4x Sprężyny montażowe
1008609	PANEL C , Lina zawieszniowa, L: 150 cm

UGR ≤	19
Okres użytkowania	70000 h
Risk Group	0
Długość	119.5 cm
Szerokość	29.5 cm
Wysokość	2.8 cm
Waga netto	1.8 kg
Waga brutto	2.3 kg
Długość montażowa	117 cm
Szerokość montażowa	27 cm
Głębokość montażowa	8 cm