




## PANEL C

DALI 1200 34 W 830/840 UGR

Descubra o nosso portfólio de produtos técnicos: SLVtec. Com a mais avançada tecnologia LED, oferecemos soluções de iluminação eficientes e funcionais para interiores e exteriores. Desde luminárias para áreas húmidas até projetores para pavilhões - os nossos produtos de alta qualidade destacam-se pela funcionalidade e uma relação preço-desempenho justa. Incluem as luminárias PANEL C, que se destacam pela alta eficiência energética de mais de 130 lm/W e uma longa vida útil de L80B10-70.000 horas. Estão disponíveis em três tamanhos, sendo que todas as versões também estão disponíveis como opção DALI. Com a luz sem encandeamento com UGR<19, são ideais para iluminação básica em escritórios.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008607
IP Code	IP20/IP54
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem de embutir
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	850
Classe de proteção	II
Potência	34 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	29
Número de luminárias no LS C16A	48
Nível de corrente de irrupção	14.75 A
Duração da corrente de irrupção	256 µs
Lúmen	4550/4650 lm
Temperatura de cor da luz	3000/4000 Kelvin
Cor	branco
CRI	80
UGR ≤	19

Vida útil	70000 h
Risk Group	0
Comprimento	119.5 cm
Largura	29.5 cm
Altura	2.8 cm
Peso líquido	1.85 kg
Peso bruto	2.35 kg
Comprimento de montagem	117 cm
Largura de montagem	27 cm
Profundidade de montagem	8 cm