




PANEL C

DALI 1200 34 W 830/840 UGR

Odkrijte našo tehnično produktovno paleto: SLVtec. Z naj-novejšo tehnologijo LED ponujamo energetske učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev tako za notranje prostore kot zunanje prostore. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki pre-pričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ce-no in zmogljivostjo. Sem spadajo svetilke PANEL C, ki pre-pričajo s visoko energetske učinkovitostjo nad 130 lm/W in dolgo življenjsko dobo L80B10-70.000 ur. Na voljo so v treh velikostih, pri čemer so vse različice na voljo tudi kot DALI različica. Zaradi svetlobe brez bleščanja z UGR<19 so idealne za osnovno osvetlitev pisarn.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008607
IP koda	IP20/IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	850
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	14.75 A
Trajanje zagonskega toka	256 µs
Lumini	4550/4650 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	80
UGR ≤	19

Življenjska doba	70000 h
Risk Group	0
Dolžina	119.5 cm
Širina	29.5 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.85 kg
Bruto teža	2.35 kg
Dolžina vgradnje	117 cm
Širina vgradnje	27 cm
Globina vgradnje	8 cm