




PANEL C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Entdecken Sie die Erweiterung der PANEL C Familie – Teil unseres technischen Produktportfolios SLVtec. Diese energieeffizienten LED-Leuchten überzeugen mit einer hohen Farbwiedergabe (CRI90) und einer beeindruckenden Lebensdauer von L80B10-70.000 Stunden. Mit einer Energieeffizienz von über 130 lm/W und einem blendfreien Licht (UGR <19) sind die PANEL C Leuchten ideal zur Grundbeleuchtung in Büros und anderen Arbeitsbereichen geeignet. Die Leuchten sind in drei Größen verfügbar, wobei alle Varianten auch als DALI-Version erhältlich sind. Mit modernster LED-Technologie setzen sie neue Maßstäbe für Effizienz, Komfort und Langlebigkeit – perfekt für anspruchsvolle Lichtkonzepte.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1008608
IP Code	IP20/IP54
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	29
Primäre Nennspannung	220-240V ~50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	850
Schutzklasse	II
Wattage	34 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	29
Anzahl Leuchten an LS C16A	48
Höhe Einschaltstrom	14.75 A
Dauer Einschaltstrom	256 µs
Lumen	4200/4400 lm
Lichtfarbtemperatur	3000/4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	90 °

Lichtquelle

2166699	
---------	---

Zubehör

1008610	PANEL C , 4x Montagefedern
1008609	PANEL C , Abhängeseil, L: 150 cm

Farbe	weiss
CRI	90
UGR ≤	19
Lebensdauer	70000 h
Risk Group	0
Länge	119.5 cm
Breite	29.5 cm
Höhe	2.8 cm
Nettogewicht	1.85 kg
Bruttogewicht	2.3 kg
Ausschnittsform	rechteckig
Einbaulänge	117 cm
Einbaubreite	27 cm
Einbautiefe	8 cm