




PANEL C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Descubra la ampliación de la familia PANEL C, que forma parte de nuestro catálogo de productos técnicos SLVtec. Estas luminarias LED de bajo consumo impresionan por su alta reproducción cromática (CRI90) y una impresionante vida útil de L80B10-70 000 horas. Con una eficiencia energética de más de 130 lm/W y una luz antideslumbrante (UGR <19), las luminarias PANEL C son ideales para la iluminación básica de oficinas y otras zonas de trabajo. Las luminarias están disponibles en tres tamaños, y todas las versiones también en versión DALI. Con tecnología LED moderna, establecen nuevos estándares de eficiencia, confort y durabilidad, perfectos para conceptos de iluminación sofisticados.



Datos técnicos

Art. N.º	1008608
Código IP	IP20/IP54
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	29
Voltaje nominal primario	220-240V ~50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	850
Clase de protección	II
Potencia	34 W
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	14.75 A
Duración de la corriente de entrada	256 µs
Flujo luminoso	4200/4400 lm
Temperatura del color de la luz	3000/4000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	90 °

Fuente de luz

2166699	
---------	---

Accesorios

1008610	PANEL C , 4x resortes de montaje
1008609	PANEL C , cable de suspensión, L: 150 cm

Color	blanco
IRC	90
UGR \leq	19
Vida útil	70000 h
Risk Group	0
Longitud	119.5 cm
Anchura	29.5 cm
Altura	2.8 cm
Peso neto	1.85 kg
Peso bruto	2.3 kg
Longitud de montaje	117 cm
Anchura de montaje	27 cm
Profundidad del montaje	8 cm