





PANEELI C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Tutustu PANEL C -tuoteperheen laajennukseen - osa SLVtec-tuotevalikoimaamme. Nämmä energiatehokkaat LED-valaisimet vakuuttavat korkealla värintoistolla (CRI90) ja vaikuttavalla käyttöikäillä L80B10-70 000 tuntia. Yli 130 lm/W:n energiatehokkuuden ja hienoisemman valon (UGR <19) ansiosta PANEL C -valaisimet soveltuvat erinomaisesti toimistojen ja muiden työtilojen yleisvalaistukseen. Valaisimia on saatavana kolmessa koossa, ja kaikki vaihtoehdot ovat saatavilla myös DALI-versioina. Uusimman LED-teknologian ansiosta ne asettavat uudet standardit tehokkuudelle, mukavuudelle ja keskeytykselle - täydellisiä hienostuneisiin valaistuskonsepteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008608
IP-koodi	IP20/IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Läpivientien määrä	29
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	850 mA
Suojausluokka	II
Teho	34 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	29
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	48
Virtavirran taso	14.75 A
Sysäysvirran kesto	256 µs
Lumen	4200 / 4400 lm
Valon värilämpötila	3000/4000 Kelvin
Sädekulma	90 °

Valonlähteet

2166699	
---------	---

Tarvikkeet

1008610	PANEL C , 4x Asennus- jousta
1008609	PANEL C , ripustusnaru, P: 150 cm

väri	valkoinen
CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	70000 h
Riskiryhmä	0
Pituus	119.5 cm
leveys	29.5 cm
Korkeus	2.8 cm
Nettopaino	1.85 kg
Bruttopaino	2.3 kg
Asennuspituus	117 cm
Asennusleveys	27 cm
Asennussyvyys	8 cm