




PANEL C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Découvrez les nouveaux modèles la famille PANEL C – une composante de notre catalogue de produits techniques SLVtec. Ces luminaires LED à haute efficacité énergétique séduisent par leur rendu de couleurs de bonne qualité (IRC90) et leur durée de vie impressionnante de L80B10-70 000 heures. Avec une efficacité énergétique de plus de 130 lm/W et un éclairage anti-éblouissement (UGR <19), les luminaires PANEL C sont parfaits pour l'éclairage général des bureaux et autres espaces de travail. Déclinés en trois tailles, tous les modèles sont également disponibles en version DALI. Dotés d'une technologie LED de pointe, ils établissent de nouvelles références en matière d'efficacité, de confort et de longévité – idéal pour des concepts d'éclairage exigeants.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1008608
Code IP	IP20/IP54
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	29
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60 Hz
Courant / tension secondaire	850
Classe de protection	II
Puissance en watts	34 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	29
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	14.75 A
Durée du courant d'appel	256 µs
Lumen	4200/4400 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	90 °

Source Lumineuse

2166699	
---------	---

Accessoires

1008610	PANEL C , 4 ressorts de montage
1008609	PANEL C , câble de suspension, L : 150 cm

Coloris	blanc
IRC	90
UGR \leq	19
Durée de vie	70000 h
Risk Group	0
Longueur	119.5 cm
Largeur	29.5 cm
Hauteur	2.8 cm
Poids net	1.85 kg
Poids brut	2.3 kg
Longueur d'encastrement	117 cm
Largeur d'encastrement	27 cm
Profondeur d'encastrement	8 cm