




PANEL C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Oppdag utvidelsen av PANEL C-familien - en del av vår tekniske produktportefølje SLVtec. Disse energieffektive LED-armaturene imponerer med høy fargegjengivelse (CRI90) og en imponerende levetid på L80B10-70 000 timer. Med en energieffektivitet på over 130 lm/W og blendingsfritt lys (UGR <19) er PANEL C-armaturene ideelle for omgivelsesbelysning i kontorer og andre arbeidsområder. Armaturene er tilgjengelige i tre størrelser, og alle versjonene er også tilgjengelige som DALI-versjoner. Med toppmoderne LED-teknologi setter de nye standarder for effektivitet, komfort og holdbarhet - perfekt for sofistikerte belysningskonsepter.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008608
IP-kode	IP20/IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Antall ledningsgjennomføringer	29
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	850
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	34 W
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	29
Antall lys på LS C16A	48
Høy innkoblingsstrøm	14.75 A
Varighet innkoblingsstrøm	256 µs
Lysytelse	4200/4400 lm
Lysfargetemperatur	3000/4000 Kelvin
Spredningsvinkel	90 °

Lyskilde

2166699	
---------	---

Tilbehør og lyspæree anbefaling

1008610	PANEL C , 4x Monteringsfjærer
1008609	PANEL C , Avhengighe-tstau, L: 150 cm

Farge	white
CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	70000 h
Risikogruppe	0
Lengde	119.5 cm
Bredde	29.5 cm
Høyde	2.8 cm
Nettvekt	1.85 kg
Bruttvekt	2.3 kg
Innfellingslengde	117 cm
Innfellingsbredde	27 cm
Innfellingsdybde	8 cm