




PANEL C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Odkryj rozszerzenie rodziny PANEL C - część naszego portfolio produktów technicznych SLVtec. Te energooszczędne oprawy LED imponują wysokim współczynnikiem oddawania barw (CRI90) i imponującą żywotnością wynoszącą L80B10-70 000 godzin. Dzięki efektywności energetycznej ponad 130 lm/W i nieoślepiącemu światłu (UGR <19), oprawy PANEL C są idealne do oświetlenia otoczenia w biurach i innych miejscach pracy. Oprawy są dostępne w trzech rozmiarach, a wszystkie wersje są również dostępne w wersji DALI. Dzięki najnowocześniejszej technologii LED wyznaczają nowe standardy wydajności, komfortu i trwałości - idealne do wyrafinowanych koncepcji oświetleniowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1008608
Kod IP	IP20/IP54
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	29
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	850
Klasy ochrony	II
Wydajność	34 W
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	14.75 A
Czas trwania prądu rozruchowego	256 µs
Strumień świetlny	4200/4400 lm
Temperatura barwy światła	3000/4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	90 °

Źródła światła

2166699	
---------	---

Akcesoria

1008610	PANEL C , 4x Sprężyny montażowe
1008609	PANEL C , Lina zawieszniowa, L: 150 cm

Kolor	biały
CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	70000 h
Risk Group	0
Długość	119.5 cm
Szerokość	29.5 cm
Wysokość	2.8 cm
Waga netto	1.85 kg
Waga brutto	2.3 kg
Długość montażowa	117 cm
Szerokość montażowa	27 cm
Głębokość montażowa	8 cm