




PANEL C 1200 DALI 34 W 930/940 UGR

Odkrijte razširitev družine PANEL C - del našega portfelja tehničnih izdelkov SLVtec. Te energetsko učinkovite svetilke LED navdušujejo z visoko barvno reprodukcijo (CRI90) in impresivno življenjsko dobo L80B10-70.000 ur. Z energijsko učinkovitostjo več kot 130 lm/W in svetlobo brez bleščanja (UGR <19) so svetilke PANEL C idealne za ambidentalno osvetlitev v pisarnah in drugih delovnih prostorih. Svetilke so na voljo v treh velikostih, vse različice pa so na voljo tudi kot različice DALI. Z najsodobnejšo tehnologijo LED postavljajo nove standarde učinkovitosti, udobja in trajnosti - popolne so za prefinjene koncepte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008608
IP koda	IP20/IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	29
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	850
Zaščitni razred	II
El. moč	34 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	14.75 A
Trajanje zagonskega toka	256 µs
Lumini	4200/4400 lm
Barvna temperatura	3000/4000 Kelvin
Kot sevanja	90 °

Svetlobnega Vira

2166699	
---------	---

Dodatki

1008610	PANEL C , 4x Montage vzmeti
1008609	PANEL C , Vrv za obešanje, L: 150 cm

Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	70000 h
Risk Group	0
Dolžina	119.5 cm
Širina	29.5 cm
Višina	2.8 cm
Neto teža	1.85 kg
Bruto teža	2.3 kg
Dolžina vgradnje	117 cm
Širina vgradnje	27 cm
Globina vgradnje	8 cm