




## OCULUS

wandopbouwarmatuur, rond, 2000-3000 K, 15 W,  
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, donker brons

Met de hoge kleurweergave-index van CRI >90 en de Dim-to-Warm dimbaarheid tot bijzonder warm licht zorgt elke armatuur uit de OCULUS-reeks bij toverslag voor een unieke sfeer. De speciale lenzenoptiek zorgt daarbij voor een lichteffect met scherpe contouren. Dit maakt de armatuur de ideale accentverlichting voor veeleisend particulier gebruik, praktijken van artsen, kantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik van de meegeleverde matte schijf kan het licht optioneel worden aangepast van licht met scherpe contouren naar een diffuse lichtverdeling. Naast de klassieke zwarte en witte varianten zijn alle OCULUS-armaturen ook verkrijgbaar in drie andere mooie kleuren. De hoogwaardige PVD-coating zorgt daarbij voor uitsstekende oppervlakte-eigenschappen.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Art.nr.                             | 1008612                      |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 2                            |
| IP-code                             | IP20                         |
| Slagvastheidsklasse                 | IK 02                        |
| Slagvastheid                        | 0.2 Joule                    |
| Montage                             | Opbouw                       |
| Montagebeschrijving                 | Wand                         |
| Dimbaar                             | Ja                           |
| Dimtechniek                         | Dim-to-Warm, Fase-afsnijding |
| Primaire nominale spanning          | 220-240V ~50/60 Hz           |
| Secundaire stroom / spanning        | 700 mA                       |
| Veiligheidsklasse                   | I                            |
| Wattage                             | 15 W                         |
| minimale omgevingstemperatuur       | -20 °C                       |
| maximale omgevingstemperatuur       | 45 °C                        |
| Niveau van inschakelstroom          | 14 A                         |
| Duur van inschakelstroom            | 8.5 µs                       |
| Lumen                               | 44 / 1110 lm                 |
| Lichtkleurtemperatuur               | 2000-3000 Kelvin             |
| Stralingshoek                       | 100 °                        |
| Kleur                               | donker brons                 |
| CRI                                 | 90                           |

## Lichtbron

|        |                                                                                   |          |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 916398 |  |          |
|        | <b>Levensduur</b>                                                                 | 30000 h  |
|        | <b>Risk Group</b>                                                                 | 1        |
|        | <b>Hoogte</b>                                                                     | 11 cm    |
|        | <b>Diepte</b>                                                                     | 12.5 cm  |
|        | <b>Diameter</b>                                                                   | 9 cm     |
|        | <b>Nettogewicht</b>                                                               | 0.85 kg  |
|        | <b>Brutogewicht</b>                                                               | 1.026 kg |
|        | <b>BIG WHITE pagina</b>                                                           | 353      |