




OCULUS

**Aplique de parede, redondo, 2000-3000K, 15W,
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, bronze escuro**

Com um índice de reprodução de cor elevado de CRI>90 e a capacidade de atenuação Dim-to-Warm para uma luz especialmente quente, cada membro da família OCULUS cria uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz nitidamente contornado, tornando a luminária a fonte ideal de iluminação de destaque em ambientes privados sofisticados, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Ao utilizar o disco fosco fornecido, a luz pode ser opcionalmente ajustada de um efeito de luz nitidamente contornado para uma distribuição de luz difusa. Além das variantes clássicas em preto e branco, todas as luminárias OCULUS estão disponíveis em mais três cores elegantes. A alta qualidade do revestimento PVD garante excelentes propriedades de superfície.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008612
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	700 mA
Classe de proteção	I
Potência	15 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	45 °C
Nível de corrente de irrupção	14 A
Duração da corrente de irrupção	8.5 µs
Lúmen	22-550 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	bronze escuro
CRI	90
Vida útil	30000 h
Risk Group	1

Altura	11 cm
Profundidade	12.5 cm
Diâmetro	9 cm
Peso líquido	0.85 kg
Peso bruto	1.03 kg