




OCULUS

wandopbouwarmatuur, rond, 2000-3000K, 15W,
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, messing

Met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en dimbaarheid tot extra warm licht (2000-3000K) roept elk lid van de OCULUS-familie een unieke sfeer op. De speciale lensoptiek zorgt voor een scherp omlijnd lichteffect, waardoor de armatuur de ideale accentverlichtingsbron is voor luxueuze privéwoningen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik te maken van de bijgevoegde matte filter kan het licht optioneel worden aangepast van scherp omlijnd licht naar een diffuse lichtverdeling. Naast de klassieke versies in zwart en wit zijn alle OCULUS lampen ook verkrijgbaar in drie andere elegante kleuren. De hoogwaardige PVD-coating zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008613
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	700 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	15 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Niveau van inschakelstroom	14 A
Duur van inschakelstroom	8.5 µs
Lumen	22-550 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Kleur	messing
CRI	90
Levensduur	30000 h
Risk Group	1

Hoogte	11 cm
Diepte	12.5 cm
Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.85 kg
Brutogewicht	1.03 kg