




OCULUS

stenska svetilka za površinsko montažo, okrogla, 2000-3000K, 15W, zatemnitev do segrevanja, PHASE, 100°, medenina

Z visokim indeksom barvne reprodukcije CRI>90 in funkcijo Dim-to-Warm, ki omogoča prehod v posebno toplo svetlobo, vsak član družine OCULUS ustvari edinstveno vzdušje. Posebna lečna optika zagotavlja ostre konture svetlobnega učinka, kar naredi svetilko idealno vir svetlobe za poudarjanje v visokih domačih prostorih, zdravniških ordinacijah, odvetniških pisarnah, kavarnah, hotelih in restavracijah. Z uporabo priloženega matiranega stekla je mogoče svetlobo po želji prilagoditi iz ostrega svetlobnega učinka v difuzno razporeditev svetlobe. Poleg klasičnih variant v črni in beli barvi so vse svetilke OCULUS na voljo tudi v treh drugih elegantnih barvah. Visokokakovostna PVD prevleka zagotavlja odlične lastnosti površine.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008613
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	Fazni odsek
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	700 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	15 W
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Raven zagonskega toka	14 A
Trajanje zagonskega toka	8.5 μs
Lumini	22-550 lm
Barvna temperatura	2000-3000 Kelvin
Barva	medenina
CRI	90
Življenjska doba	30000 h
Risk Group	1

Višina	11 cm
Globina	12.5 cm
Premier	9 cm
Neto teža	0.85 kg
Bruto teža	1.03 kg