




## OCULUS

stenska svetilka za površinsko montažo, okrogla, 2000-3000K, 15W, zatemnitev do segrevanja, PHASE, 100°, temni baker

Z visokim indeksom barvne reprodukcije CRI>90 in sposobnostjo zatemnitve do tople svetlobe vsak član družine OCULUS ustvari edinstveno vzdušje. Posebna lečna optika zagotavlja ostre konture svetlobnega učinka, ki naredi svetilko idealno vir osvetlitve za poudarjanje v visokem domačem okolju, zdravniških ordinacijah, odvetniških pisarnah, kavarnah, hotelih in restavracijah. Z uporabo priložene matirane plošče je mogoče svetlobo po želji spremeniti iz ostrega konturiranega svetlobnega učinka v difuzno razporeditev svetlobe. Poleg klasičnih različic v črni in beli barvi so vse svetilke OCULUS na voljo tudi v treh drugih elegantnih barvah. Visokokakovostna PVD prevleka zagotavlja odlične lastnosti površine.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1008614            |
| Število različnih svetlobnih rež    | 2                  |
| IP koda                             | IP20               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02              |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule          |
| Montaža                             | Nadgradnja         |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni odsek        |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 700 mA             |
| Zaščitni razred                     | I                  |
| El. moč                             | 15 W               |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 45 °C              |
| Raven zagonskega toka               | 14 A               |
| Trajanje zagonskega toka            | 8.5 μs             |
| Lumini                              | 22-550 lm          |
| Barvna temperatura                  | 2000-3000 Kelvin   |
| Barva                               | temni baker        |
| CRI                                 | 90                 |
| Življenjska doba                    | 30000 h            |
| Risk Group                          | 1                  |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Višina</b>     | 11 cm   |
| <b>Globina</b>    | 12.5 cm |
| <b>Premier</b>    | 9 cm    |
| <b>Neto teža</b>  | 0.85 kg |
| <b>Bruto teža</b> | 1.03 kg |