




## OCULUS

suspension, longueur de suspension 250 cm,  
2000-3000 K, 100°, Dim to Warm, PHASE, bronze fon-  
cé

Avec un indice de rendu des couleurs élevé de IRC > 90 et une variation d'intensité Dim to Warm pour une lumière particulièrement chaude (2000-3000 K), chaque membre de la famille OCULUS crée une atmosphère unique. L'apparence spéciale de la lentille assure un effet de lumière aux contours nets, ce qui fait du luminaire la source idéale d'éclairage d'accentuation dans les espaces privés haut de gamme, cabinets médicaux, cabinets d'avocats, cafés, hôtels et restaurants. En utilisant la vitre givrée fournie, la lumière peut éventuellement être réglée d'une lumière aux contours nets à une répartition lumineuse diffuse. Outre les versions classiques en noir et blanc, toutes les lampes OCULUS sont également disponibles dans trois autres couleurs élégantes. Le revêtement PVD de qualité garantit d'excellentes propriétés de surface.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| N° art.                        | 1008615                        |
| Code IP                        | IP20                           |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02                          |
| Résistance au choc             | 0.2 Joule                      |
| Montage                        | Apparent                       |
| Dimmable                       | Oui                            |
| Technologie du dimmage         | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire      | 220-240V ~50/60 Hz             |
| Courant / tension secondaire   | 250 mA                         |
| Indice de protection           | II                             |
| Wattage                        | 11 W                           |
| Température ambiante min.      | -20 °C                         |
| Température ambiante max.      | 50 °C                          |
| Hauteur du courant d'appel     | 12.4 A                         |
| Durée du courant d'appel       | 7.2 µs                         |
| Lumen                          | 36-780 lm                      |
| Température de couleur         | 2000-3000 Kelvin               |
| Coloris                        | bronze foncé                   |
| CRI                            | 90                             |
| Durée de vie                   | 40000 h                        |
| Risk Group                     | 1                              |
| Hauteur                        | 9 cm                           |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Diamètre                     | 9 cm    |
| Long. du câble de suspension | 250 cm  |
| Poids net                    | 0.65 kg |
| Poids brut                   | 0.78 kg |

## Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1006377 | FITU , Rosace de plafond encastrée apparente or   |
| 1004675 | FITU , cache-piton encastré blanc   |
| 1004676 | FITU , cache-piton encastré chromé  |
| 145990  | ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, noir, accessoires de montage incl.                    |
| 143120  | ADAPTATEUR , POUR SUSPENSION À TIGE, pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl. |
| 1002163 | Patère FITU simple , soft gold  |
| 1002164 | Patère FITU triple , soft gold  |
| 1004745 | FITU , cache-piton de plafond blanc   |
| 1001542 | ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, blanc trafic, accessoires de montage incl.            |
| 145994  | ADAPTATEUR POUR SUSPENSION À TIGE , pour rail triphasé 230 V, gris, accessoires de montage incl.                    |
| 132600  | PATÈRE DE PLAFOND FITU , 1 sortie, ronde, noire, serre-câbles incl.   |
| 132610  | PATÈRE DE PLAFOND FITU , 3 sorties, ronde, noire, serre-câbles incl.  |

|         |   |
|---------|---|
| 1004744 | FITU , cache-piton de plafond noir  |
| 132601  | PATÈRE DE PLAFOND<br>FITU , 1 sortie, ronde, blanche, serre-câbles incl.  |
| 1004682 | FITU CRANE BASE , noir  |
| 132605  | PATÈRE DE PLAFOND<br>FITU , 1 sortie, ronde, chrome, serre-câbles incl.   |
| 143121  | ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, noir, serre-câbles et raccord fileté incl.         |
| 1004674 | FITU , cache-piton encastré noir  |
| 132611  | PATÈRE DE PLAFOND<br>FITU , 3 sorties, ronde, blanche, serre-câbles incl.   |
| 143124  | ADAPTATEUR SUSPENSION À TIGE , pour rail apparent monophasé 230 V, gris argenté, serre-câbles et raccord fileté incl. |