




OCULUS

sospensione, lunghezza sospensione 250 cm,
2000-3000K, 100°, dim-to-warm, FASE, bronzo scuro

Con l'elevato indice di resa cromatica di CRI>90 e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda, ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa. Oltre alle classiche versioni nei colori bianco e nero, tutto gli apparecchi OCULUS sono disponibili anche in altri tre eleganti colori. Il rivestimento PVD di alta qualità garantisce proprietà eccezionali della superficie.



DATI TECNICI

Articolo	1008615
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimming	Taglio di fase discendente
Tensione nominale primaria	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	250 mA
Classe isolamento	II
Wattaggio	11 W
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	50 °C
Livello di corrente di spunto	12.4 A
Durata della corrente di spunto	7.2 µs
Lumen	36-780 lm
Temperatura colore	2000-3000 Kelvin
Colore	bronzo scuro
CRI	90
Durata	40000 h
Risk Group	1
Altezza	9 cm

Diametro	9 cm
Lunghezza sospensione	250 cm
Peso netto	0.65 kg
Peso lordo	0.78 kg

Accessori

1006377	FITU , rosone a plafone oro
1004675	FITU , rosone a incasso bianco
1004676	FITU , rosone a incasso cromo
145990	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, nero, incl. accessori di montaggio
143120	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario monofase, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario e filettatura
1002163	FITU rosone a un elemento , soft gold
1002164	FITU rosone a tre elementi , soft gold
1004745	FITU , rosone a plafone bianco
1001542	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, bianco traffico, incl. accessori di montaggio
145994	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per binario alta tensione trifase, grigio, incl. accessori di montaggio
132600	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, rotondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo secondario

132610	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, ro- tondo, nero, incl. sistema di scarico del ramo se- condario
1004744	FITU , rosone a plafone nero
132601	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, ro- tondo, bianco, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
1004682	FITU CRANE BASE , ne- ro
132605	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 1, ro- tondo, cromo, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
143121	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, bianco, incl. sistema di scarico del ramo secondario e fi- lettatura
1004674	FITU , rosone a incasso nero
132611	ROSONE A PLAFONE FITU , rosone da 3, ro- tondo, bianco, incl. siste- ma di scarico del ramo secondario
143124	ADATTATORE PER SOSPENSIONE , per bi- nario monofase, grigio ar- gento, incl. sistema di scarico del ramo secon- dario e filettatura