




## OCULUS

**Candeeiro suspenso, Comprimento do cabo 250cm, 2000-3000K, 100°, Dim-to-Warm, PHASE, latão**

Com um índice de reprodução de cor elevado CRI>90 e a capacidade de regulação de intensidade Dim-to-Warm para uma luz especialmente quente, cada membro da família OCULUS cria uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz nitidamente contornado, tornando a luminária na fonte de iluminação de destaque ideal em ambientes privados de alto padrão, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Ao utilizar o disco fosco fornecido, a luz pode ser opcionalmente ajustada de um efeito de luz nitidamente contornado para uma distribuição de luz difusa. Além das variantes clássicas em preto e branco, todas as luminárias OCULUS também estão disponíveis em mais três cores elegantes. A alta qualidade do revestimento PVD garante excelentes propriedades de superfície.



## DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008616
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Lúmen	36-780 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	latão
CRI	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm

Diâmetro	9 cm
Comprimento do pêndulo	250 cm
Peso líquido	0.65 kg
Peso bruto	0.78 kg

## Acessórios

1006377	FITU , Roseta saliente para teto, dourada
1004675	FITU , Roseta para montagem branco
1004676	FITU , Roseta para montagem cromado
145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1002163	FITU roseta single , dourado suave
1002164	FITU roseta tripple , dourado suave
1004745	FITU , Roseta de teto branco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem
132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço

132610	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
1004744	FITU , Roseta de teto preto
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
1004682	FITU CRANE BASE , preto
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanismo de alívio do esforço
143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1004674	FITU , Roseta para montagem preto
132611	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
143124	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada