


OCULUS

Candeeiro suspenso, Comprimento do cabo de suspensão 250cm, 2000-3000K, 100°, Dim-to-Warm, PHASE, cobre escuro

Com um índice de reprodução de cor elevado de CRI>90 e a capacidade de regulação de intensidade de Dim-to-Warm para uma luz especialmente quente, cada membro da família OCULUS cria uma atmosfera única. A ótica da lente especial garante um efeito de luz nitidamente contornado, tornando a luminária na fonte ideal de iluminação de destaque em ambientes privados sofisticados, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Ao utilizar o disco fosco incluído, a luz pode ser opcionalmente ajustada de um efeito de luz nitidamente contornado para uma distribuição de luz difusa. Além das variantes clássicas em preto e branco, todas as luminárias OCULUS estão disponíveis em mais três cores elegantes. A alta qualidade do revestimento PVD garante propriedades de superfície excelentes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008617
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	II
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Lúmen	36-780 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	cobre escuro
CRI	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm

Diâmetro	9 cm
Comprimento do pêndulo	250 cm
Peso líquido	0.65 kg
Peso bruto	0.78 kg

Acessórios

1006377	FITU , Roseta saliente para teto, dourada
1004675	FITU , Roseta para montagem branco
1004676	FITU , Roseta para montagem cromado
145990	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, preto, incl. acessório de montagem
143120	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1002163	FITU roseta single , dourado suave
1002164	FITU roseta tripple , dourado suave
1004745	FITU , Roseta de teto branco
1001542	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, branco, incl. acessório de montagem
145994	ADAPTADOR PARA LUMINÁRIA PENDENTE , para sistema de calha de alta voltagem de 3 fases, cinzento, incl. acessório de montagem

132600	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
132610	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, preto, incl. mecanismo de alívio do esforço
1004744	FITU , Roseta de teto preto
132601	ROSETA DE TETO FITU , 1ª roseta, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
1004682	FITU CRANE BASE , preto
132605	ROSETA DE TETO FITU , 1 roseta, redonda, cromado, incl. mecanismo de alívio do esforço
143121	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada
1004674	FITU , Roseta para montagem preto
132611	ROSETA DE TETO FITU , 3 rosetas, redonda, branco, incl. mecanismo de alívio do esforço
143124	ADAPTADOR DE LUMINÁRIAS PENDENTES , para calha de montagem saliente de 1 fase de alta voltagem, cinzento prateado, incl. mecanismo de alívio do esforço de tração e peça roscada