


## OCULUS

viseča svetilka, dolžina 250 cm, 2000-3000 K, 100°,  
dim-to-warm, PHASE, temni baker

Z visokim indeksom barvne reprodukcije CRI>90 in možnostjo zatemnitve od svetlobe do toplote vsak član družine OCULUS ustvari edinstveno vzdušje. Posebna lečna optika zagotavlja ostre obrobe svetlobnega učinka, ki naredi svetilko idealno vir svetlobe za poudarjanje v prestižnem domačem okolju, zdravniških ordinacijah, odvetniških pisarnah, kavarnah, hotelih in restavracijah. Z uporabo priloženega matiranega stekla je mogoče svetlobo po želji prilagoditi od ostrega svetlobnega učinka do difuzne porazdelitve svetlobe. Poleg klasičnih različic v črni in beli barvi so vse svetilke OCULUS na voljo tudi v treh drugih izbranih barvah. Kvalitetna PVD prevleka zagotavlja odlične lastnosti površine.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Št. art.                            | 1008617            |
| IP koda                             | IP20               |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02              |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule          |
| Montaža                             | Nadgradnja         |
| Možnost zatemnitve                  | Da                 |
| Tehnologija zatemnitve              | Fazni odsek        |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 250 mA             |
| Zaščitni razred                     | II                 |
| El. moč                             | 11 W               |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C             |
| maksimalna temperatura okolja       | 50 °C              |
| Raven zagonskega toka               | 12.4 A             |
| Trajanje zagonskega toka            | 7.2 µs             |
| Lumini                              | 36-780 lm          |
| Barvna temperatura                  | 2000-3000 Kelvin   |
| Barva                               | temni baker        |
| CRI                                 | 90                 |
| Življenjska doba                    | 40000 h            |
| Risk Group                          | 1                  |
| Višina                              | 9 cm               |

|                |         |
|----------------|---------|
| Premer         | 9 cm    |
| Dolžina nihala | 250 cm  |
| Neto teža      | 0.65 kg |
| Bruto teža     | 0.78 kg |

## Dodatki

|         |                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1006377 | Nadgradna stropna rozeta FITU , zlata                                                                                        |
| 1004675 | FITU , vgradna rozeta, bela                                                                                                  |
| 1004676 | FITU , vgradna rozeta, krom                                                                                                  |
| 145990  | ADAPTER ZA viseče SVETILKE , visokonapetostno tokovno tirnico trifazno, črn, vklj. oprema za montažo                         |
| 143120  | ADAPTER ZA visečo SVETILKO , za visokonapetostno enofazno tokovno tirnico, črn, vklj. objemko za kabel in navojni priključek |
| 1002163 | FITU enojna rozeta , soft gold                                                                                               |
| 1002164 | FITU trojna rozeta , soft gold                                                                                               |
| 1004745 | FITU , stropna rozeta, bela                                                                                                  |
| 1001542 | ADAPTER ZA VISEČE SVETILKE , visokonapetostno tokovno tirnico trifazno, prometno bela, vklj. oprema za montažo               |
| 145994  | ADAPTER ZA viseče SVETILKE , za visokonapetostno tokovno tirnico trifazno, siv, vklj. oprema za montažo                      |
| 132600  | STROPNA ROZETA FITU , posamezna rozeta, okrogla, črna, vklj. objemka za kabel                                                |
| 132610  | STROPNA ROZETA FITU , sklop 3 rozet, okrogla, črna, vklj. objemka za kabel                                                   |

|         |                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004744 | FITU , stropna rozeta, črna                                                                                                           |
| 132601  | DECKENROSETTE FITU , posamezna rozeta, okrogla, bela, vklj. objemka za kabel                                                          |
| 1004682 | FITU CRANE BASE , črna                                                                                                                |
| 132605  | STROPNA ROZETA FITU , posamezna rozeta, okrogla, krom, vklj. objemka za kabel                                                         |
| 143121  | ADAPTER ZA visečo SVETILKO , za visokona-petostno enofazno tokovno tirnico, bel, vklj. objemko za kabel in navojni priključek         |
| 1004674 | FITU , vgradna rozeta, črna                                                                                                           |
| 132611  | STROPNA ROZETA FITU , sklop 3 rozet, okrogla, bela, vklj. objemka za kabel                                                            |
| 143124  | ADAPTER ZA visečo SVETILKO , za visokona-petostno enofazno tokovno tirnico, srebrno siv, vklj. objemko za kabel in navojni priključek |