




## OCULUS

**lampada a parete/a plafone, rotonda, 2000-3000K, 11-W, dim-to-warm, FASE, 100°, bronzo scuro**

Con l'elevato indice di resa cromatica di CRI>90 e la dimmerabilità dim-to-warm a una luce particolarmente calda, ogni componente della famiglia OCULUS crea come per magia un'ambientazione esclusiva. La speciale ottica della lente crea un effetto luminoso dai contorni particolarmente netti che rende questo apparecchio la soluzione ideale per un'illuminazione d'accento in ambienti privati raffinati, studi medici e professionali, bar, hotel e ristoranti. Utilizzando l'elemento smerigliato fornito in dotazione è possibile trasformare il fascio luminoso dai contorni netti in un effetto di luce soffusa. Oltre alle classiche versioni nei colori bianco e nero, tutto gli apparecchi OCULUS sono disponibili anche in altri tre eleganti colori. Il rivestimento PVD di alta qualità garantisce proprietà eccezionali della superficie.



## DATI TECNICI

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Articolo                        | 1008618                    |
| Codice IP                       | IP20                       |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                      |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule                  |
| Montaggio                       | Superficie                 |
| Dimmerabile                     | Sì                         |
| Tecnologia del dimmering        | Taglio di fase discendente |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~50/60 Hz         |
| Corrente / tensione secondaria  | 250 mA                     |
| Classe isolamento               | I                          |
| Wattaggio                       | 11 W                       |
| Temperatura ambiente minima     | -20 °C                     |
| Temperatura ambiente massima    | 50 °C                      |
| Livello di corrente di spunto   | 12.4 A                     |
| Durata della corrente di spunto | 7.2 µs                     |
| Lumen                           | 36-780 lm                  |
| Temperatura colore              | 2000-3000 Kelvin           |
| Colore                          | bronzo scuro               |
| CRI                             | 90                         |
| Durata                          | 40000 h                    |
| Risk Group                      | 1                          |
| Altezza                         | 9 cm                       |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Diametro</b>   | 9 cm    |
| <b>Peso netto</b> | 0.57 kg |
| <b>Peso lordo</b> | 0.72 kg |