




OCULUS

plafondopbouwarmatuur, rond, 2000-3000K, 11W,
dim-to-warm, PHASE, 100°, brons

Met een hoge kleurweergave-index (CRI>90) en dimbaarheid tot extra warm licht (2000-3000K) roept elk lid van de OCULUS-familie een unieke sfeer op. De speciale lensoptiek zorgt voor een scherp omlijnd lichteffect, waardoor de armatuur de ideale accentverlichtingsbron is voor luxueuze privéwoningen, dokterspraktijken, advocatenkantoren, cafés, hotels en restaurants. Door gebruik te maken van de bijgevoegde matte filter kan het licht optioneel worden aangepast van scherp omlijnd licht naar een diffuse lichtverdeling. Naast de klassieke versies in zwart en wit zijn alle OCULUS lampen ook verkrijgbaar in drie andere elegante kleuren. De hoogwaardige PVD-coating zorgt voor uitstekende oppervlakte-eigenschappen.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008618
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	faseafsnijding
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	250 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	11 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	50 °C
Niveau van inschakelstroom	12.4 A
Duur van inschakelstroom	7.2 µs
Lumen	36-780 lm
Lichtkleurtemperatuur	2000-3000 Kelvin
Kleur	donker brons
CRI	90
Levensduur	40000 h
Risk Group	1
Hoogte	9 cm

Diameter	9 cm
Nettogewicht	0.57 kg
Brutogewicht	0.72 kg