




OCULUS

Plafoniere de montagem em superfície, redonda, 2000-3000K, 11W, Dim-to-Warm, PHASE, 100°, cobre escuro

Com um índice de reprodução de cor elevado de CRI>90 e a capacidade de regulação de intensidade Dim-to-Warm para uma luz especialmente quente, cada membro da família OCULUS cria uma atmosfera única. A ótica de lente especial garante um efeito de luz nitidamente contornado, tornando a luminária na fonte ideal de iluminação de destaque em ambientes privados sofisticados, consultórios médicos, escritórios de advocacia, cafés, hotéis e restaurantes. Com a utilização do disco fosco incluso, a luz pode ser ajustada opcionalmente de um efeito de luz nitidamente contornado para uma distribuição de luz difusa. Para além das variantes clássicas em preto e branco, todas as luminárias OCULUS estão também disponíveis em mais três cores elegantes. A alta qualidade do revestimento PVD garante propriedades de superfície excelentes.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1008620
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	Ângulos de fases
Tensão nominal primária	220-240V ~50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	250 mA
Classe de proteção	I
Potência	11 W
temperatura ambiente mínima	-20 °C
temperatura ambiente máxima	50 °C
Nível de corrente de irrupção	12.4 A
Duração da corrente de irrupção	7.2 µs
Lúmen	36-780 lm
Temperatura de cor da luz	2000-3000 Kelvin
Cor	cobre escuro
CRI	90
Vida útil	40000 h
Risk Group	1
Altura	9 cm

Diâmetro	9 cm
Peso líquido	0.57 kg
Peso bruto	0.72 kg