




DOWNLIGHT C

150 8/14/20 W 930 IP54

Tutustu tekniseen tuoteportfolioomme: SLVtec. Tarjoamme energiatehokkaita ja toiminnallisia valaistusratkaisuja sisä- ja ulkotiloihin uusimmalla LED-teknologialla. Laadukkaat tuotteemme, kuten DOWNLIGHT C -upotettavat valaisimet, sopivat erinomaisesti yleisvalaistukseen liikekiinteistöissä. Ne ovat saatavilla kahdella eri halkaisijalla (150 mm ja 200 mm) ja tarjoavat värilämpötilan 3000 K tai 4000 K. Voit valita joko On/Off-version, jossa on kytkettävä järjestelmä, tai DALI-ohjattavan version. Energiatehokkuutensa ja jopa 3 100 lm:n valovirran ansiosta ne tarjoavat kestävä valaistuksen kaupallisissa tiloissa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008621
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Läpivientien määrä	36
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200/350/500 mA
Suojausluokka	II
Teho	8 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	16 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	950 / 1550 / 2250 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen
CRI	90

Valonlähteet

2166520		UGR ≤	22
		Elinikä	70000 h
		Korkeus	8.6 cm
		halkaisija	17.6 cm
		Nettopaino	0.61 kg
		Bruttopaino	0.84 kg
		Asennussyvyys	9 cm
		Asennuksen halkaisija	15.5 cm