




DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 930 IP54

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. S sodobno tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev notranjih in zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo vgradne svetilke DOWNLIGHT C, ki so idealne za splošno osvetlitev v poslovnih okoljih. Na voljo so v dveh različnih premerih (150 mm in 200 mm) in ponujajo barvno temperaturo 3000K ali 4000K. Poleg tega lahko izbirate med različico On/Off s preklopno sistemsko močjo ali različico, ki jo je mogoče upravljati prek sistema DALI. Z njihovo subvencionirano energetsko učinkovitostjo in svetilnostjo do 3.100 lm doživite trajnostno osvetlitev komercialnih prostorov.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008621
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Število ožičenj	36
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200/350/500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
Temperatura okolice	70 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	16 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	950/1550/2250 lm
Barvna temperatura	3000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22

Življenjska doba	70000 h
Višina	8.6 cm
Premer	17.6 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.6 kg
Globina vgradnje	9 cm
Premer vgradnje	15.5 cm