




## DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 940 IP54

Objevte náš technický produktový sortiment: SLVtec. S nejmodernější technologií LED nabízíme energeticky úsporná a funkční osvětlení pro vnitřní a venkovní prostory. Od vlhkostuvzdorných svítidel po průmyslové reflektory - naše vysoce kvalitní produkty přesvědčují funkcionalitou a férovým poměrem cena-výkon. Mezi ně patří vestavěné svítidlo DOWNLIGHT C, které je ideální pro obecné osvětlení v komerčních prostředích. Jsou k dispozici ve dvou různých průměrech otvoru (150 mm a 200 mm) a nabízejí teplotu barev 3000K nebo 4000K. K dispozici je varianta s On/Off spínačem a volitelnou systémovou spotřebou nebo varianta řízená systémem DALI. S jejich dotovatelnou energetickou účinností a světelným výkonem až 3 100 lm zažijete udržitelné osvětlení v komerčním prostoru.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Č. výrobku                     | 1008622            |
| Kód IP                         | IP54               |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02              |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule          |
| Montáž                         | Montáž             |
| Počet propojení                | 36                 |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 200/350/500 mA     |
| Třída ochrany                  | II                 |
| Příkon                         | 8 W                |
| Teplota prostředí              | 70 °C              |
| Minimální teplota prostředí    | -20 °C             |
| Maximální teplota prostředí    | 40 °C              |
| Počet svítidel na LS B16A      | 36                 |
| Počet svítidel na LS C16A      | 60                 |
| Úroveň rozběhového proudu      | 16 A               |
| Doba trvání rozběhového proudu | 100 µs             |
| Lumen                          | 1000/1650/2400 lm  |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin        |
| Barva                          | bílá               |
| CRI                            | 90                 |
| UGR ≤                          | 22                 |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Životnost</b>        | 70000 h |
| <b>Výška</b>            | 8.6 cm  |
| <b>Průměr</b>           | 17.6 cm |
| <b>Hmotnost netto</b>   | 0.5 kg  |
| <b>Celková hmotnost</b> | 0.6 kg  |
| <b>Vestavná hloubka</b> | 9 cm    |
| <b>Vestavný průměr</b>  | 15.5 cm |