




DOWNLIGHT C

150 8/14/20 W 940 IP54

Tutustu tekniseen tuotevalikoimaamme: SLVtec. Tarjoamme energiatehokkaita ja toiminnallisia valaistusratkaisuja sekä sisä- että ulkotiiloihin uusimmalla LED-teknologialla. Laadukkaat tuotteemme, kuten kosteussuojatut valaisimet ja teollisuushallivalaisimet, vakuuttavat toiminnallisuudellaan ja reilulla hinta-laatusuhteella. Tähän kuuluvat myös DOWNLIGHT C -sisäänrakennettavat valaisimet, jotka soveltuvat erinomaisesti yleisvalaistukseen kaupallisissa ympäristöissä. Ne ovat saatavilla kahdessa eri halkaisijassa (150 mm ja 200 mm) ja tarjoavat värilämpötilan 3000 K tai 4000 K. Voit valita joko päälle/pois -toimintoisen version säädettävällä järjeste Imäteholla tai DALI-ohjattavan version. Niiden tukikelpoisen energiatehokkuuden ja jopa 3 100 lm:n valovirran avulla koet kestävän valaistuksen kaupallisessa tilassa.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008622
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Läpivientien määrä	36
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200/350/500 mA
Suojausluokka	II
Teho	8 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	36
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	60
Virtavirran taso	16 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	1000 / 1650 / 2400 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen
CRI	90

Valonlähteet

2166525		UGR ≤	22
		Elinikä	70000 h
		Korkeus	8.6 cm
		halkaisija	17.6 cm
		Nettopaino	0.61 kg
		Bruttopaino	0.85 kg
		Asennussyvyys	9 cm
		Asennuksen halkaisija	15.5 cm