




DOWNLIGHT C

150 8/14/20 W 940 IP54

Oppdag vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med avansert LED-teknologi tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til høykastende armaturer-våre kvalitetsprodukter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelsesforhold. Dette inkluderer DOWNLIGHT C innfelte armaturer, som er ideelle for generell belysning i kommersielle miljøer. De er tilgjengelige i to ulike størrelser (150 mm og 200 mm) og tilbyr en fargetemperatur på 3000 K eller 4000 K. I tillegg kan du velge mellom en On/Off-versjon med brytbar systemeffekt og en DALI-styrt versjon. Med sin støtteberettigede energieffektivitet og en lysstrøm på opptil 3.100 lm, opplever du bærekraftig belysning i kommersielle lokaler.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008622
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Antall ledningsgjennomføringer	36
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200/350/500 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8 W
Omgivelsestemperatur	70 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	36
Antall lys på LS C16A	60
Høy innkoblingsstrøm	16 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	1000 / 1650 / 2400 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	55 °
Farge	weiss

Lyskilde

2166525		CRI	90
		UGR ≤	22
		Levetid	70000 h
		Høyde	8.6 cm
		Diameter	17.6 cm
		Nettvekt	0.5 kg
		Bruttvekt	0.6 kg
		Innfellingsdybde	9 cm
		Innfellingsdiameter	15.5 cm
		BIG WHITE side	1005