




DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 940 IP54

Ontdek onze technische productportfolio: SLVtec. Met geavanceerde LED-technologie bieden we energiezuinige en functionele verlichtingsoplossingen voor binnen en buiten. Van vochtbestendige armaturen tot plafondspots - onze hoogwaardige producten overtuigen door functionaliteit en een eerlijke prijs-prestatieverhouding. Daartoe behoren onder meer de DOWNLIGHT C-inbouwarmaturen, die ideaal zijn voor algemene verlichting in commerciële omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in twee verschillende uitsparingen (150 mm en 200 mm) en bieden een kleurtemperatuur van 3000K of 4000K. U kunt kiezen uit een aan/uit-versie met schakelbare systeemvoeding en een DALI-aanstuurbare versie. Met de in aanmerking komende energie-efficiëntie en een lumenopbrengst tot 3.100 lm kunt u duurzame verlichting in commerciële ruimtes ervaren.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1008622
IP-code	IP54
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Aantal doorvoerbedrading	36
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	200/350/500 mA
Beschermingsklasse	II
Wattage	8 W
Omgevingstemperatuur	70 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	36
Aantal armaturen bij LS C16A	60
Niveau van inschakelstroom	16 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Lumen	1000/1650/2400 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	22

Levensduur	70000 h
Hoogte	8.6 cm
Diameter	17.6 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.6 kg
Uitsparingsvorm	rond
Inbouwdiepte	9 cm
Inbouwdiameter	15.5 cm