




DOWNLIGHT C

150 8/14/20W 940 IP54

Odkrijte našo tehnično produktno paleto: SLVtec. Z najnovejšo tehnologijo LED ponujamo energetsko učinkovite in funkcionalne rešitve za osvetlitev tako notranjih kot zunanjih prostorov. Od svetilk za vlažna okolja do industrijskih reflektorjev - naši visokokakovostni izdelki prepričajo s funkcionalnostjo in poštenim razmerjem med ceno in zmogljivostjo. Sem spadajo vgradne svetilke DOWNLIGHT C, ki so idealne za splošno osvetlitev v poslovnih okoljih. Na voljo so v dveh različnih premerih (150 mm in 200 mm) ter ponujajo barvno temperaturo 3000K ali 4000K. Poleg tega lahko izbirate med različico On/Off z izklopno sistemsko močjo in različico, ki jo je mogoče upravljati prek sistema DALI. S svojo subvencionirano energetsko učinkovitostjo in svetilnostjo do 3.100 lm doživite trajnostno osvetlitev v komercialnem prostoru.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1008622
IP koda	IP54
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Vgradnja
Število ožičenj	36
Primarna nazivna napetost	220-240V ~50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200/350/500 mA
Zaščitni razred	II
El. moč	8 W
Temperatura okolice	70 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	36
Število svetilk na LS C16A	60
Raven zagonskega toka	16 A
Trajanje zagonskega toka	100 µs
Lumini	1000/1650/2400 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Barva	bela
CRI	90
UGR ≤	22

Življenjska doba	70000 h
Višina	8.6 cm
Premer	17.6 cm
Neto teža	0.5 kg
Bruto teža	0.6 kg
Globina vgradnje	9 cm
Premer vgradnje	15.5 cm