




DOWNLIGHT C

200 8/16/24 W 930 IP54

Tutustu tekniseen tuotevalikoimaamme: SLVtec. Tarjoamme viimeisintä LED-teknologiaa hyödyntäviä energiatehokkaita ja toiminnallisia valaistusratkaisuja sekä sisä- että ulkokäyttöön. Laadukkaat tuotteemme, kuten kosteustiloihin sopivat valaisimet ja teollisuushallien valaisimet, vakuuttavat toiminnallisuudellaan ja reilulla hinta-laatusuhteellaan. Tähän kuuluvat myös DOWNLIGHT C -upotettavat valaisimet, jotka sopivat erinomaisesti yleisvalaistukseen kaupallisissa ympäristöissä. Ne ovat saatavilla kahdessa eri halkaisijassa (150 mm ja 200 mm) ja tarjoavat värilämpötilan joko 3000 K tai 4000 K. Voit valita joko On/Off-version kytkettävällä järjeste Imäteholla tai DALI-ohjattavan version. Niiden tukemalla energiatehokkuudella ja jopa 3 100 lm:n valovirralla saat kestävän valaistuksen kaupalliseen tilaan.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1008623
IP-koodi	IP54
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Läpivientien määrä	33
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200/400/600 mA
Suojausluokka	II
Teho	8 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	33
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	57
Virtavirran taso	16 A
Sysäysvirran kesto	100 µs
Lumen	1000 / 1900 / 2850 lm
Valon värilämpötila	3000 Kelvin
Sädekulma	55 °
väri	valkoinen
CRI	90

Valonlähteet

2166527		UGR ≤	22
		Elinikä	70000 h
		Korkeus	9.6 cm
		halkaisija	22.6 cm
		Nettopaino	0.8 kg
		Bruttopaino	1.15 kg
		Asennussyvyys	10 cm
		Asennuksen halkaisija	20.5 cm