




DOWNLIGHT C

200 8/16/24W 930 IP54

Utforsk vårt tekniske produktutvalg: SLVtec. Med den nyeste LED-teknologien tilbyr vi energieffektive og funksjonelle belysningsløsninger for innendørs og utendørs bruk. Fra fuktbestandige armaturer til høykvalitets hallstrålere - våre produkter imponerer med funksjonalitet og en rettferdig pris-ytelsesforhold. Dette inkluderer DOWNLIGHT C innfelt lys, ideelle for generell belysning i kommersielle miljøer. De er tilgjengelige i to forskjellige utskjæringer (150 mm og 200 mm) og tilbyr en fargetemperatur på 3000K eller 4000K. Du kan velge mellom en av/på-variant med justerbar systemeffekt eller en DALI-styrbar variant. Med sin støttede energieffektivitet og en lysstrøm på opptil 3 100 lm, opplever du bærekraftig belysning i kommersielle omgivelser.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1008623
IP-kode	IP54
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Antall ledningsgjennomføringer	33
Primær merkespenning	220-240V ~50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	200/400/600 mA
Kapslingsgrad	II
Systemeffekt	8 W
Omgivelsestemperatur	70 °C
Minimal omgivelsestemperatur	-20 °C
Maksimal omgivelsestemperatur	40 °C
Antall lys på LS B16A	33
Antall lys på LS C16A	57
Høy innkoblingsstrøm	16 A
Varighet innkoblingsstrøm	100 µs
Lysytelse	1000/1900/2850 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Farge	white
CRI	90
UGR ≤	22

Levetid	70000 h
Høyde	9.6 cm
Diameter	22.6 cm
Nettvekt	0.7 kg
Bruttvekt	0.8 kg
Innfellingsdybde	10 cm
Innfellingsdiameter	20.5 cm